

## Faucet Rebuild Kit

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

**⚠ CAUTION: DO NOT INSTALL THIS PRODUCT UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR PRODUCT FAILURE.**

1. Turn off water supply.
2. Unthread retaining screw and lift off faucet handle.
3. Carefully unthread bonnet nut and remove stem and cap thread gasket.
4. Using a faucet seat wrench, remove old faucet seat. Replace seat and cap thread gasket with new.
5. Thread new stem into faucet body, wrench tight. **IMPORTANT: DO NOT OVERTIGHTEN.**
6. Replace handle and secure with retaining screw.
7. Turn on water and check for leaks.

## Kit de reacondicionamiento de grifo

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

**⚠ PRECAUCIÓN: NO INSTALE ESTE PRODUCTO HASTA QUE LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O FALLAS DEL PRODUCTO.**

1. Cierre el suministro de agua.
2. Retire el tornillo y levante el maneral.
3. Desatornille la tuerca de sombrerete y retire el vástago y junta de la tapa.
4. Use una llave de base para mezcladora. Coloque nuevamente el asiento y el empaque para vástago.
5. Ensamble nuevamente el vástago de la mezcladora y enrósquelo en el cuerpo. **IMPORTANTE: NO APRIETE DEMASIADO.**
6. Coloque nuevamente el maneral y apriete el tornillo.
6. Abra el suministro de agua. Revise que no haya fugas.

